

# 131C

## *Single Needle Straight Lockstitch Sewing Machine*

Máquina de Costura Recta  
de Punto Fijo y Una Aguja

Máquina de Costura Reta  
de Ponto Fixo e Uma Agulha



# SINGER®

# 131C



## Applications Aplicaciones Aplicações

Lockstitch machine for a wide range of materials from light to heavy fabrics

Máquina de costura recta para una amplia gama de materiales, desde tejidos livianos a pesados

Máquina de costura reta para uma ampla gama de materiais, de tecidos leves a pesados

## General Specifications

Especificaciones Generales  
Especificações Gerais

Needle type Sistema de aguja Aguilha Tipo	Singer Cat. No.1955-01	Motor	½ HP High Speed Clutch Motor (R31221) Motor de Embrague de Alta Velocidad ½ HP (R31221) Motor de Fricção de Alta Velocidade ½ HP (R31221)
---	---------------------------	-------	--

## Features

Características  
Características

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fully automatic lubrication system.</li> <li>• Easy adjustable stitch length by feed dial.</li> <li>• Machine bed plate with screw hole for attachments.</li> <li>• Drop feed type and reverse feed by hand lever.</li> <li>• Table top bobbin winde.</li> <li>• Smooth and quiet running and easy maintenance.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de lubricación totalmente automático.</li> <li>• Largo de puntada de fácil ajuste por el dial de ajuste.</li> <li>• Máquina de cama plana con orificios para fijar aparatos.</li> <li>• Sistema de transporte simples con retroceso.</li> <li>• Devanado de bobina en el tablón.</li> <li>• Funcionamiento suave e silencio so e de simple mantenimiento.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de lubrificação totalmente automático.</li> <li>• Comprimento de ponto de ajuste simples pelo dial de ajuste.</li> <li>• Chapa da base do cabeçote com furos para fixação de aparelhos.</li> <li>• Sistema de transporte simples com retrocesso.</li> <li>• Enchedor de bobina na mesa.</li> <li>• Funcionamento suave e silencioso e de manutenção simples.</li> </ul> |
|---|---|--|

## Specification Table Tabla de Especificaciones Tabela de Especificações

Model Modelo	Max. Speed [spm] Velocidad Máxima Velocidade Máxima (ppm)	Max. Stitch Length Largo Máximo de la Puntada Comprimento Máximo do Ponto (mm)	Presser Foot Lift Altura del Prensateles Altura do Pé Calçador (mm)		Hook Lanzadera / Cangrejo Lançadeira		Application Aplicación Aplicação
			Hand Mano Manual	Knee Rodilla Joelheira	Size Tamaño Tamanho	Type Tipo	
<b>131C</b>							
<b>131C-20C</b>	5,000	5.0	5.5	13.0	Regular Normal	Standard Estándar Padrão	Light to medium Liviana a mediana Leve a média
<b>131C-30C</b>	4,000	7.0	6.0			Standard Estándar Padrão	Medium to heavy Mediana a pesada Média a pesada