

141G E Series

Single Needle Energy Saving Integrated Straight Lockstitch Sewing Machine

Máquina de Costura Recta Electrónica con 1
Aguja, Motor Direct Drive y Panel Integrados

Máquina de Costura Reta Eletrônica com 1
Aguilha, Motor Direct Drive e Painel
Integrados (Parada de Agulha)



SINGER®

141G E Series



Applications Aplicaciones Aplicações

Electronic lockstitch machine for wide range of materials from light to heavy fabrics.

Máquina electrónica de costura recta para una amplia gama de materiales, de tejidos leves a pesados.

Máquina Reta Eletrônica para uma ampla Gama de Materiais de leve a meio pesados.

General Specifications

Especificaciones Generales
Especificações Gerais

Needle type
Sistema de aguja
Aguilha Tipo

**Singer Cat.
No. 1955-01**

Motor

Energy Saving Direct Drive Motor (550W) with integrated control box and the operation panel.

Motor Direct Drive (550W) con caja de control y panel de operación integrados.

Motor Direct Drive (550W) com caixa de controle e painel de manuseio integrados.

Features

Características
Características

- Low electrical consumption.
- Fully automatic lubrication system.
- Easy adjustment and operation, quick response integrated control system into head.
- The main board has easy to remove for the maintenance.
- Self checking function by the operation panel.
- The sewing area is bright by LED light.
- Built-in bobbin winder.

- Bajo consumo de energía.
- Sistema de lubricación totalmente automático.
- Sistema de control integrado en la máquina, de fácil ajuste y operación, con respuesta rápida.
- El tablero principal se remueve con facilidad para mantenimiento.
- Función de auto-revisión desde el panel de operación.
- Área de costura iluminada por luz LED.
- Devanador de bobina integrado en la máquina.

- Baixo consumo de energia.
- Sistema de lubrificação totalmente automático.
- Sistema de controle integrado na máquina, resposta rápida com fácil ajuste e manuseio.
- A placa principal é de fácil remoção, para manutenção.
- Funções de controle no painel de manuseio.
- Área de costura iluminada por LED.
- Enchedor de bobina embutido na máquina.

Specification Table Tabla de Especificaciones Tabela de Especificações

Model Modelo	Max.Speed [spm] Velocidad Máxima Velocidade Máxima (ppm)	Max. Stitch Length Largo Máximo de Puntada Comprimento Máximo do Ponto (mm)	Presser Foot Lift Altura del Prensateles Altura do Pé Calcador (mm)		Hook Size Tamaño de la Lanzadera / Cangrejo Lançadeira Tamanho	Electric Device Dispositivo Eléctrico Dispositivo Elétrico	Voltage Voltaje Voltagem	Application Aplicación Aplicação
			Hand Mano Manual	Knee Rodilla Joelheira				
141G-20CEA	5,000	5.0	5.5	13.0	Standard Estándar Padrão	Needle Positioner Up / Down Posición de la Aguja Arriba / Abajo	220	Light to medium Liviana a mediana Leve a média
141G-20CEB							110	
141G-30CEA	4,000	7.0	6.0	13.0		Posição da Aguilha em Cima / Embaixo	220	Medium to heavy Mediana a pesada Médio a meio pesado
141G-30CEB							110	

Singer reserves the right to change products design and specifications without prior notice.

Singer puede alterar los diseños y especificaciones de los productos sin previo aviso.

A Singer reserva-se o direito de alterar os desenhos e especificações dos produtos sem aviso prévio.

