

# 351D

## *High Speed Overlock Machine*

Máquina Overlock de Alta Velocidad

Máquina Overloque de Alta Velocidade



# SINGER®

# 351D



## Applications Aplicaciones Aplicações

Single and two needle overedge and safety stitch machine for thin to thick fabrics.

Máquina Overlock de una y dos agujas con puntada de seguridad para materiales delicados y de mediano grosor.

Máquina Overloque de uma e duas agulhas, de alta velocidade para tecidos leves a pesados.

## General Specifications

Especificaciones Generales  
Especificações Gerais

Needle type Sistema de aguja Aguilha Tipo	Singer Cat. No. 6120-06	Motor	1/2 HP High Speed Clutch Motor Motor de Embrague de Alta Velocidad 1/2 HP Motor de Fricção de Alta Velocidade 1/2 HP
---	----------------------------	-------	--

## Features

Características  
Características

- Automatic lubrication system with oil filter.
- Moveable needle guard to prevent skipping stitches and to reduce needle wear.
- Push button stitch length regulating device for easy stitch length adjustment.
- Easy adjustable differential feed by the operating lever.
- Needle and needle thread cooler for high speed operation.
- Simple opening cloth plate for easy threading and cleaning.
- The sewing area is bright by LED light.
- Lubricación automática con filtro de aceite.
- Guarda aguja ajustable para prevenir los saltos de puntadas y reducir el desgaste de la aguja.
- Botón para facilitar el ajuste de longitud de puntada.
- Mecanismo sencillo para cambio y selección de largo de puntada con tornillo de ajuste delgado.
- Enfriador de aguja y de hilo para uso con alta velocidad.
- Apertura simple de la placa de tela que facilita el enhebrado y la limpieza.
- Área de costura iluminada por luz LED.
- Lubrificação automática com filtro de óleo.
- Protetor de agulha móvel para prevenir falhas de ponto e reduzir desgaste na agulha.
- Botão para facilitar o ajuste do comprimento do ponto.
- Ajuste diferencial simples por alavanca com parafuso de ajuste fino.
- Resfriador de agulha e de sua linha para operação em alta velocidade.
- Abertura simples da chapa de tecido para passagem de linha e limpeza.
- Área de costura iluminada por LED.

## Specification Table Tabla de Especificaciones Tabela de Especificações

Model Modelo	Max. Speed (spm) Velocidad Máxima Velocidade Máxima (ppm)	Needles Agujas Agulhas	Threads Hilos Fios	Needle Gauge Calibre de la Aguja Gauge Bitola (mm)	Overedge Width Ancho de sobrehilado Largura do Ponto (mm)	Stitch Length Largo de puntada Comprimento do Ponto (mm)	Differential Feed Ratio Alimentación de diferencial Alimentação Diferencial	Presser Foot Lift Altura del prensateles Altura do Calcador (mm)	Attachment Device Aditamento Aparelho
<b>351D</b>									
131M-04	6,000	1	3	-	4.0	3.8	0.7 ~ 2.0	5.5	-
132M-015					1.5				▲
134M-04					4.0				●
241M-24	6,000	2	4	2.0	4.0	4.2	0.7 ~ 2.0	5.5	-
244M-24									●
251M-35	5,500	2	5	3.0	5.0	3.8	0.7 ~ 2.0	5.0	-
251M-55				5.0					-

▲ Rolled hem  
Festón  
Bainha enrolada

● Back latch  
Remate de cadeneta  
Embutidor de corrente